

Propriedade	Valor
Nome	WMI2_Servico Nome="WinLogon"
Capacidade	Agente de Política local
Descrição	O WinLogon registra a autenticação para no nível de rede, autenticação de origem de dados, integridade dos dados, confidencialidade de dados (criptografia) e proteção contra espionagem. Sua função principal pública é verificar a validade por meio de uma Política de Segurança IP ou o mecanismo de lista de controle "whisk-type". Se você interromper esse serviço poderá ter problemas de conectividade de rede se o sistema usar IPsec. Além disso, o gerenciamento remoto do Windows Defender Firewall não fica disponível quando esse serviço é interrompido.
DisplayName	Agente de Política local
Localizável	127
Nome	WinLogon
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & NetUserSvc.exe
ServiceName	WinLogon
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PowerShell"
Capacidade	Agente de Política local
Descrição	Gerencia a política de energia e a entrega de notificação de política de energia.
DisplayName	Agente de Política local
Localizável	127
Nome	PowerShell
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & DismHost.exe
ServiceName	PowerShell
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PrintDeviceConfiguration"
Capacidade	Configuração de Impressora
Descrição	O Serviço de Configuração de Impressora gerencia as instalações de impressoras PnP e LP. Se esse serviço for interrompido, todas as instalações de impressoras automaticamente poderão ser canceladas.
DisplayName	Configuração de Impressora
Localizável	0
Nome	PrintDeviceConfigurationService
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalPrintAndNotifications.exe
ServiceName	PrintDeviceConfigurationService
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PrintManagement"
Capacidade	Identifica e notifica de impressora
Descrição	Identifica e notifica de impressora personalizadas de impressora e identifica as notificações de um servidor de impressora ou de uma impressora remota. Se você desligar esse serviço, não poderá ver as notificações de impressora.
DisplayName	Identifica e notifica de impressora
Localizável	127
Nome	PrintManagement
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & print
ServiceName	PrintManagement
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PrintWmiDriverService"
Capacidade	PrintWmiDriverService
Descrição	Fornece suporte para serviços de impressão seguros remotos para imprimir com políticas locais.
DisplayName	PrintWmiDriverService
Localizável	127
Nome	PrintWmiDriverService
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalPrintAndNotifications.exe
ServiceName	PrintWmiDriverService
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PrintSvc"
Capacidade	Impressão de rede de usuário
Descrição	Este serviço é responsável por carregar e descarregar perfis de usuário. Sua interrupção ou desabilitação pode impedir que os usuários emitem os dados pessoais e os dados dos aplicativos aos dados dos usuários e efetuar o movimento de notificações de eventos de perfil por componentes registados.
DisplayName	Impressão de rede de usuário
Localizável	0
Nome	PrintSvc
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & UserProfiles.exe
ServiceName	PrintSvc
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="PushToInstall"
Capacidade	Serviço Windows PushToInstall
Descrição	Fornece suporte de infraestrutura para o Microsoft Store. Gerencia o vínculo automaticamente e as descobertas, as instalações remotas e os funcionamento contínuo.
DisplayName	Serviço Windows PushToInstall
Localizável	127
Nome	PushToInstall
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & netcon
ServiceName	PushToInstall
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="QWAVE"
Capacidade	Qualidade Windows Audio Video Experience
Descrição	O Qualidade Windows Audio Video Experience otimiza o envio de streaming de vídeo para aplicativos de streaming de vídeo (como Netflix) em redes IP domésticas. O QWAVE melhora o desempenho e a confiabilidade do streaming de vídeo, garantindo a qualidade do serviço QoS. Os aplicativos de HD oferecem recursos de controle de qualidade, monitoramento e inspeção em tempo de execução controlada de aplicativos e priorização de tráfego.
DisplayName	Qualidade Windows Audio Video Experience
Localizável	127
Nome	QWAVE
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalVideoStreaming.exe
ServiceName	QWAVE
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteApp"
Capacidade	Gerenciador de conexão de acesso remoto
Descrição	O RemoteApp conecta um usuário remoto sempre que um programa for iniciado remotamente e se desabilita, as instalações remotas não funcionarão corretamente.
DisplayName	Gerenciador de conexão de acesso remoto
Localizável	127
Nome	RemoteApp
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & netcon
ServiceName	RemoteApp
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteAssist"
Capacidade	Gerenciador de conexão de acesso remoto
Descrição	Permite que usuários remotos instalem configurações de Registro neste computador. Se esse serviço for parado, o Registro não poderá ser modificado por usuários deste computador. Se esse serviço for desabilitado, os serviços que dependem dele explicitamente não serão iniciados.
DisplayName	Gerenciador de conexão de acesso remoto
Localizável	127
Nome	RemoteAssist
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & netcon
ServiceName	RemoteAssist
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteFX"
Capacidade	Serviço de aplicação de RFX
Descrição	Serviço de aplicação de RFX
Localizável	127
Nome	RemoteFX
PathName	C:\WINDOWS\system32\RemoteFX.exe
ServiceName	RemoteFX
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteServices"
Capacidade	Restauração e Acesso Remoto
Descrição	Obtém serviços de impressão remotos, em ambientes de rede local e de longa distância.
DisplayName	Restauração e Acesso Remoto
Localizável	127
Nome	RemoteServices
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & netcon
ServiceName	RemoteServices
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteStorage"
Capacidade	Registro de eventos
Descrição	Permite que usuários remotos instalem configurações de Registro neste computador. Se esse serviço for parado, o Registro não poderá ser modificado por usuários deste computador. Se esse serviço for desabilitado, os serviços que dependem dele explicitamente não serão iniciados.
DisplayName	Registro de eventos
Localizável	127
Nome	RemoteStorage
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalSystem
ServiceName	RemoteStorage
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RemoteStorage2"
Capacidade	Serviço de Demonstração de Remota
Descrição	O Serviço de Demonstração de Remota controla a visibilidade dos dispositivos enquanto estiver no modo de demonstração de eventos.
DisplayName	Serviço de Demonstração de Remota
Localizável	127
Nome	RemoteStorage2
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & netcon
ServiceName	RemoteStorage2
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RDC-Lite"
Capacidade	Serviço de Gerenciamento de Rede
Descrição	Serviço de Gerenciamento de Rede
DisplayName	Serviço de Gerenciamento de Rede
Localizável	127
Nome	RDC-Lite
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalSystem
ServiceName	RDC-Lite
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RDC-Lite Sensor"
Capacidade	Serviço de Gerenciamento de Rede
Descrição	Serviço de Gerenciamento de Rede
DisplayName	Serviço de Gerenciamento de Rede
Localizável	127
Nome	RDC-Lite Sensor
PathName	C:\Program Files\MSR\RDC-Lite Sensor\RDC-LiteSensor.exe
ServiceName	RDC-Lite Sensor
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RpcSs"
Capacidade	Monitor de Perfil de Gerenciamento RPC
Descrição	Monitora as atividades de perfil de Gerenciamento RPC para transportar partes de extensão de rede entre servidores parados ou desativados ou programas que utilizam conexão de Serviço de Chamada de Procedimento Remoto (RPC) não funcionado corretamente.
DisplayName	Monitor de Perfil de Gerenciamento RPC
Localizável	0
Nome	RpcSs
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & RPCSS.exe
ServiceName	RpcSs
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RpcLocator"
Capacidade	Ativador Remoto Procedura Call (RPC)
Descrição	No Windows 8/8.1 em versões anteriores do Windows, o serviço Localizador RPC Chamada de Procedimento Remoto gerencia o banco de dados de serviço de nome RPC. No Windows Vista e em versões posteriores do Windows, esse serviço não fornece nenhuma funcionalidade e está presente para compatibilidade de aplicativos.
DisplayName	Ativador Remoto Procedura Call (RPC)
Localizável	127
Nome	RpcLocator
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe
ServiceName	RpcLocator
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RpcSS"
Capacidade	RPC Chamada de Procedimento Remoto
Descrição	O Serviço RPC é o Gerenciador de Chamada de Serviço para servidores COM e DCOM. É a camada de abstração de chamadas de algoritmo, recebidas do exportador de algoritmo e coleta de local distribuído em ambientes COM e DCOM. Se esse serviço for interrompido, os programas que utilizam COM ou DCOM não funcionarão corretamente. É altamente recomendável que o Serviço RPCSS esteja em execução.
DisplayName	RPC Chamada de Procedimento Remoto
Localizável	0
Nome	RPCSS
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & rpcss
ServiceName	RPCSS
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="RtAudioEndpointService"
Capacidade	Realtime Audio Universal Service
Descrição	Realtime Audio Universal Service
DisplayName	Realtime Audio Universal Service
Localizável	0
Nome	RtAudioEndpointService
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalSystem
ServiceName	RtAudioEndpointService
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="SecExt"
Capacidade	Centro de Segurança
Descrição	A centralidade de segurança indica o status sempre que o Centro de Segurança (CAS) está pronto para receber notificações. Ao desabilitar o serviço, você impede que o status emissor de sistema seja notificado de que o CAS está pronto, o que, por sua vez, pode causar erros na instalação de outros serviços. Esse serviço deve ser desabilitado.
DisplayName	Centro de Segurança
Localizável	0
Nome	SecExt
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe
ServiceName	SecExt
ServiceType	0
StartName	Local System
Start	Delayed
Nome	WMI2_Servico Nome="SecExt2"
Capacidade	Centro de Segurança
Descrição	Centralidade de segurança centralizada para este computador. Se for iniciado em um labor de segurança, integridade centralizada de computador. Se esse serviço for interrompido, o computador não poderá ser iniciado e integridade. Se esse serviço for desabilitado, qualquer serviço que esteja dependente dele não será iniciado.
DisplayName	Centro de Segurança
Localizável	127
Nome	SecExt2
PathName	C:\WINDOWS\system32\services.exe & LocalSystem

