

staticwebapp.config.json

```
"responseOverrides": {
  "401": {
    "statusCode": 302,
    "redirect": "/.auth/login/aad"
  }
},
"auth": {
  "identityProviders": {
    "azureActiveDirectory": {
      "registration": {
        "clientIdSettingName": "AZURE_CLIENT_ID",
        "clientSecretSettingName": "AZURE_CLIENT_SECRET",
        "openIdIssuer": "https://login.microsoftonline.com/dc5exxxx-xxxx-xxxxx-9b87-3d961e14926a/v2.0"
      }
    }
  }
}
```

swa-db-connections\staticwebapp.database.config.json

```
"authentication": {
  "provider": "StaticWebApps"
}
```

- Vue d'ensemble
- Démarrage rapide
- Assistant Intégration
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Gérer
- Personnalisation et propriétés
- Authentification**
- Certificats & secrets
- Configuration du jeton
- API autorisées
- Exposer une API
- Rôles d'application
- Propriétaires
- Rôles et administrateurs
- Manifeste
- + Support + dépannage

Des commentaires ?

Configurations de plateforme

Selon la plateforme ou l'appareil ciblé(e) par cette application, une configuration supplémentaire peut être nécessaire, par exemple, les paramètres d'authentification spécifiques, les URI de redirection ou les champs spécifiques à la plateforme.

[+ Ajouter une plateforme](#)

Démarrage rapide
Documents
🗑️

Web

URI de redirection

Les URI que nous accepterons comme destinations lors du retour des réponses d'authentification (jetons) après l'authentification ou la déconnexion des utilisateurs. L'URI de redirection que vous envoyez dans la demande au serveur de connexion doit correspondre à celui répertorié ici. Également appelées URL de réponse. [En savoir plus sur les URI de redirection et leurs restrictions](#)

⚠️ Cette application a des paramètres d'octroi implicite activés. Si vous utilisez l'un de ces URI dans un SPA avec MSAL.js 2.0, vous devez migrer les URI →

https://oragator.azureactive-directory.com/.auth/login/aad/callback	🗑️
https://oragator.azureactivedirectory.com/.auth/login/aad/callback	🗑️
https://oragator.azureactive-directory.com/.auth/login/aad/callback	🗑️
https://oragator.azureactive-directory.com/.auth/login/aad/callback	🗑️

[Ajouter un URI](#)

Rechercher

Des commentaires ?

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant intégration

Diagnostic et résoudre les problèmes

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets

Configuration du jeton

API autorisées

Exposer une API

Revendications facultatives

Les revendications facultatives sont utilisées pour configurer des informations supplémentaires qui sont retournées dans un ou plusieurs jetons. [En savoir plus](#)

[+ Ajouter une revendication facultative](#)
[+ Ajouter une revendication de groupes](#)

Revendication 	Description	Type de jeton 	Paramètres facultatifs	
extn.companyname		ID	-	***
extn.companyname		Accéder	-	***
extn.department		ID	-	***
extn.department		Accéder	-	***
extn.department		SAML	-	***

